

Productomschrijving

Hoogwaardig, optimaal isolerend en met onbrandbare bovenplaat.
Duurzaam, gebruiksvriendelijk en praktisch onverwoestbaar.

Onze vloerluiken zijn gemaakt van hoogwaardig plaatmateriaal, precies op maat.
In combinatie met een passende matrand krijgt uocht geen grip.

Producteigenschappen

- ✓ Standaard maten
- ✓ Maatwerk uit eigen productie
- ✓ Snelle levertijd
- ✓ Distributie via eigen vervoer
- ✓ Vele isolatiemogelijkheden
- ✓ Onbrandbare bovenplaat

Technische eigenschappen

- Voldoen aan de normen van het Bouwbesluit: BRL 3300
- 18 mm cementgebonden minerale vezelplaat (geautoclaveerd).
Densiteit: 1860kg/m³
- 20 en 22 mm cementgebonden houtvezelplaat (PEFC).
Densiteit: 1000kg/m³
- Asbestvrij, vorst- en vochtbestendig
- Brandklasse A2-S1-d0
- Voorzien van een verzonken luikring
- 90, 110, 130, 150, 180 mm polystyreen (20 kg/m³) watervast verlijmd
- RC-waarden resp. 2.56; 3.13; 3.7; 4.2; 5.0
- Rondom voorzien van neopreenband (3 x 9 mm)
- Maximale belasting van 250 kg (595 x 795 mm) bij 20 mm HVC-plaat
- Berekend o.b.v. 4-zijdig opgelegd
- Voorzien van garantie certificaat (5 jaar)

Luchtdichte en/of afsluitbare vloerluiken

Ga naar www.setloc.nl voor luchtdichte en/of afsluitbare vloerluiken.



Standaard afmetingen

395 x 595 mm	495 x 695 mm
595 x 795 mm	595 x 995 mm
495 x 595 mm	495 x 795 mm
595 x 895 mm	595 x 995 mm
795 x 995 mm	

Maatwerk

Afwijkende maten op aanvraag.

Technische tekeningen

Ga naar www.fermi.nl/producten/vloerluiken-kruipluiken of scan de QR-code om de technische tekeningen te bekijken.



Contactgegevens

Contactpersoon: Ester Kolkman - Roes
Email: info@fermi.nl
Telefoonnummer: 0573 - 255 299



info@fermi.nl | www.fermi.nl